

Projeto luminotécnico - André Boll

Contato:

andre@santaluzltda.com.br

11 3644 5358

11 947 390 053

A - DESCRIÇÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

1. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

- 24 canais de dimmer DMX (capacidade de 2kW por canal)
- 01 controlador DMX LAN BOX LCX com e função “real time” e “auto-run” além de acessório para programação e acionamento de efeitos.
- cabeamento para ligação dos equipamentos listados considerando o número de circuitos por ambiente conforme item B deste rider e projeto luminotécnico a ser enviado.
- 01 splitter com mínimo de 4 saídas DMX
- cabeamento para ligação do sinal DMX

2. FILTROS E ACESSÓRIOS

- 03 rolos de filtros LEE - cores a definir
- 08 folhas de filtro difusor LEE 256
- 08 folhas de filtro difusor LEE 253
- 01 rolo de cinefoil - blackwrap
- 30 metros em varas de perfilado na cor preta a serem cortadas em medidas a definir no local
- Prever materiais para acabamento como fitas, canaletas forração.

3. SERVIÇOS

- 04 dias de montagem com equipe mínima de dois técnicos e dois auxiliares
- 02 dias de afinação e programação com dois técnicos e um auxiliar
- manutenção semanal para troca de lâmpadas queimadas e filtros.
- desmontagem ao término do período da exposição

4. REFLETORES E LÂMPADAS

unid.	descrição	obs
32	Refletores de sobrepor direcionável com lâmpadas AR 111/50W-24°	pretos com porta filtro e top-hat
50	Refletores de sobrepor direcionável com lâmpadas AR 111/50W-12°	pretos com porta filtro e top-hat
24	Refletores de sobrepor direcionável com lâmpada halógena de 300W /220V(colortran)	com abas na cor preta
2	Refletores Elipsoidal ETC S4 - 50° 575/220V	c/ porta filtros, rís e porta gobos
1	Refletor PC 500W/220V	c/ barndoor e porta filtro
4	Refletores PAR LED 3W RGBW	c/ barndoor
30	Refletor direcionável para lâmpadas PAR 30 CDM-R 35W - ângulo 10°.	na cor preta com porta filtros
30	Lâmpadas H.O. 110W - 5000K - base R17D (referência marca Phillips)	soquetes e presilhas para estas
16	Reatores duplos para as lâmpadas H.O.110W/220V	
15	Lâmpadas fluorescente 40W - 120mm - 5000K	soquetes e presilhas para estas
8	Reatores duplos p/ as lâmpadas fluorescente 40W	
6	lâmpadas PAR 30/70W/220V e pontos para luminária pendente	Luminárias serão fornecidas pela produção.

B - DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR SETOR EXPOSITIVO

I. "Poesia nas Escadas"

- 18 lâmpadas AR 111/50W-24° em refletores pretos com porta filtro e top-hat
- 03 circuitos ligados ao dimmer

II. "Portal Colorido - Magenta"

- 01 rolo de filtros LEE - cor a definir
- 01 circuito ligado ao dimmer

Rider Iluminação - EXPOSIÇÃO POESIA AGORA

Obs: neste portal serão instaladas pela cenografia 15 lâmpadas H.O. 110W - 5000K - base R17D (referência marca Phillips), com respectivos reatores.

•

III. *“Educativo e Biblioteca”*

- 18 lâmpadas AR-111 50W-220 ângulo 12° em refletores de sobrepor direcionável na cor preta com porta filtros
- 06 luminárias pendentes na cor preta com lâmpada PAR 30 75W/220V *
- 01 refletor PC 500W com barndoor e porta filtro
- 02 refletores Elipsoidal ETC S4 - 50° com porta gobo

* luminárias serão fornecidas pela produção - a contratada deve fornecer apenas os pontos e as lâmpadas.

IV. *“Portal Colorido - Ciano”*

- 01 rolo de filtros LEE - cor a definir
- 01 circuito ligado ao dimmer

obs: Serão instaladas pela cenografia 15 lâmpadas H.O. 110W - 5000K - base R17D (referência marca Phillips) , com respectivos reatores.

V. *“Sala dos Cones”*

- 32 lâmpadas AR-111 50W-220 ângulo 12° em refletores de sobrepor direcionável na cor preta com porta filtros e tophats
- 14 lâmpadas AR-111 50W-220 ângulo 24° em refletores de sobrepor direcionável na cor preta com porta filtros e tophats
- 24 refletores de sobrepor direcionável para lâmpada halógena de 300W com abas na cor preta (colortran)
- 04 refletores PAR LED 3W RGBW com barndoor
- 12 circuitos ligados ao dimmer

VI. *“Portal Colorido - Amarelo”*

- 01 rolo de filtros LEE - cor a definir
- 01 circuito ligado ao dimmer

Rider Iluminação - **EXPOSIÇÃO POESIA AGORA**

Obs: Neste portal serao instaladas pela cenografia 15 lâmpadas fluorescente 40W - 120mm - 5000K com os respectivos reatores.

VII. *“Poemas Urbanos”*

- 30 lâmpadas PAR 30 CDM-R 35W - ângulo 10° em refletores de sobrepor direcionável na cor preta com porta filtros
- 01 circuito ligado ao dimmer

C- SOBRE AS INSTALAÇÕES

- Todos refletores e sistema de iluminação deve ser aterrado.
- A contratada deve efetuar todas instalações dentro das normas de segurança vigentes.
- Os técnicos devem trabalhar com EPI's necessários a função a ser realizada.